


LDPE PIPES



LOW DENSITY POLYETHYLENE PIPES (LDPE)

ท่อพีอี เพื่องานเกษตรกรรม

- เหมาะสำหรับงานสวนป่า สวนเกษตร สนามกอล์ฟ
- มีความยืดหยุ่นและให้ตัวได้ดี โค้งงอไปตามสภาพพื้นที่ใช้งาน ประหยัดข้อต่อเวลาติดตั้ง
- แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแสงแดด สารเคมี ไม่กรอบแตก ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน
- ภายในพื้นผิวเรียบมัน ทำให้สมรรถนะการไหลตัวสูง ช่วยประหยัดพลังงานและส่งน้ำได้มากกว่า
- น้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่ง

Referred to: DIN8072/8073



PRODUCT SPECIFICATION

| Size: OD | | PN2.5 | | PN3.2 | | PN4 | |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| mm | in | T | W | T | W | T | W |
| 16 | 3/8" | - | - | 1.0 | 0.046 | 1.2 | 0.055 |
| 20 | 1/2" | 1.0 | 0.058 | 1.2 | 0.070 | 1.5 | 0.085 |
| 25 | 3/4" | 1.2 | 0.088 | 1.5 | 0.109 | 1.9 | 0.130 |

หมายเหตุ (Remarks) :

- OD = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / Outside Diameter
T = ความหนา (มม.) / Thickness (mm)
PN = ชั้นแรงดัน (บาร์) / Nominal Pressure Rating (Bar) at 20C
W = น้ำหนัก (กก./ม.) / Weight (kg/m)
- ความหนาของผนังท่อและน้ำหนักของท่อเป็นค่าโดยประมาณจากการคำนวณตามมาตรฐาน DIN 8072/8073
The wall thickness and the weight of pipe are the approximate values from the calculation conforming to DIN 8072/8073.
- ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 ถึง 25 มม. ความยาวมาตรฐาน 200 เมตรต่อม้วน
Standard length per roll is 200 meters.



Update: 25 01 2564

TGG บริษัท ไทยท้าวไกลกรู๊ป จำกัด

29 ม.3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

+66 2 977 7270-5

Info@tggpipe.com

www.tggpipe.com